

Ideal para la manipulación de palets de 800 x 600 mm, de 400 x 600 mm y de palets especiales

Ancho sobre horquillas regulable a mano (140–585 mm)

Funcionamiento especialmente silencioso

Estructura robusta y duradera

Elevación rápida de serie (hasta 120 kg)



AM V05

Transpaleta manual para palets expositores (500 kg)

La AM V05 es la solución perfecta para el transporte de palets de 800x600 mm y de 400x600 mm. Resulta especialmente útil en los lugares con mucho movimiento de palets expositores, por ejemplo, en locales de venta.

La posibilidad de ajuste manual de las horquillas entre 140 y 585 mm permite transportar incluso palets especiales de pequeño tamaño. La AM V05 ofrece las siguientes ventajas:

la sencillez de uso, la robustez y la fiabilidad de las transpaletas manuales «clásicas» de Jungheinrich en su totalidad. Naturalmente, también para el transporte de europalets estándar.

Características	1.1	Fabricante (abreviatura)	Jungheinrich	1.1	
	1.2	Nomenclatura del fabricante (modelo)	AM V05	1.2	
	1.3	Tracción	manual	1.3	
	1.4	Manipulación	manual	1.4	
	1.5	Capacidad de carga	Q (t)	0,5	1.5
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c (mm)	400	1.6
	1.8	Distancia a la carga	x (mm)	820	1.8
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1120	1.9
	Peso	2.1	Peso propio	kg	155
2.2		Peso de eje con carga delante/detrás	kg	320/325	2.2
2.3		Peso de eje sin carga delante/detrás	kg	101/54	2.3
Ruedas, chasis	3.1	Bandajes	Goma maciza, Nylon	3.1	
	3.2	Dimensiones ruedas, delante	180x50	3.2	
	3.3	Dimensiones ruedas, atrás	82x40	3.3	
	3.4	Ruedas adicionales (medidas)	–		
	3.5	Ruedas, cantidad delante/detrás (x = con tracción)	1/1	3.5	
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ (mm)	122	3.6
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ (mm)	700	3.7
Medidas básicas	4.4	Elevación	h ₃ (mm)	390	4.4
	4.9	Altura de la barra timón en posición de marcha min/max	h ₁₄ (mm)	1210	4.9
	4.15	Altura bajada	h ₁₃ (mm)	85	4.15
	4.19	Longitud total	l ₁ (mm)	1405	4.19
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ (mm)	450	4.20
	4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂ (mm)	760/–	4.21
	4.22	Medidas de las horquillas	s/e/l (mm)	50x50x955	4.22
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ (mm)	140–585	4.25
	4.26	Ancho entre brazos/superficie de carga	b ₄ (mm)	640	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ (mm)	30	4.32
	4.33	Ancho de pasillo con palet 1000x1200 transversal	Ast (mm)	1805	4.33
	4.34	Ancho de pasillo con palet 800x1200 longitudinal	Ast (mm)	2005	4.34
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1425	4.35
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09/0,05	5.3

Aprovechar ventajas



Manipulación de piezas de un cuarto de palet



Transporte de europalets estándar



Manipulación de palets de la mitad del tamaño de un europalet estándar

Diversidad asombrosa

Las transpaletas manuales estándar no permiten la carga y descarga de pequeños contenedores en europalets. La AM V05 ofrece la solución. Gracias a las horquillas ajustables de forma independiente entre 140 y 585 mm, también se pueden cargar y transportar contenedores no estandarizados. Naturalmente, la transpaleta sigue siendo compatible con los europalets estándar.

Fácil manejo

El elemento de mando de marcha suave es muy fácil y cómodo de manejar, tanto para zurdos como para diestros. Gracias a la válvula especial de descenso, las cargas se pueden bajar de una forma particularmente precisa.



Elemento de mando ergonómico

Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés
c/Hostal del Pí, 9
08630 Abrera (Barcelona)
Teléfono 937 738 200
Fax 937 738 221

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. - ISO 9001
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Jungheinrich AG - ISO 9001, ISO 14001
Certificaciones de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.



Las carretillas de Jungheinrich
cumplen las normativas
de seguridad europeas.



JUNGHEINRICH
Convence